



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

12

DIAMANTE

- **SOMMARIO** EMULSIONE DI CERE E RESINE PREGIATE A BASE ACQUOSA PER LA RIFINITURA DEL FONDO DI SUOLE IN CUIO POMIATE
- **CARATTERISTICHE** Il prodotto **DIAMANTE** lascia sul fondo della suola una pellicola da lucidare. Spazzolata, conferisce un lucido trasparente molto brillante, resistente alle flessioni ed all'acqua.
- **APPLICAZIONE**
 - Pomiciare accuratamente le suole con **LEDABUFF** o con apposita macchina
 - applicare **DIAMANTE** con pennellessa morbida o con spugna sintetica
 - **DIAMANTE** può essere applicato a spruzzo con pistola ugello 1 - 1.2 pressione 3 - 3.5 ATM o con apposita macchina a rulli
 - lasciare asciugare per circa 10 minuti, quindi spazzolare con spazzola di tela trattata con cera **ABRASIVA 32815** e lucidare con spazzola di lana trattata con cera **CARNAUBA 32817**
 - * velocità delle spazzole in tela: 900 - 1200 giri/minuto
 - * velocità delle spazzole in lana: 800 giri/minuto
- **CONSUMI** Uomo 5-6g per paio
Donna 4-5g per paio
- **COLORI** 31200 Neutro 31251 Nero
31205 Testa di moro 31204 Marrone chiaro
- **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**
- **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm