KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 116

● *SOMMARIO* **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI**

● *USO*

Particolarmente indicato per le pelletterie per l'accoppiamento di pelle e sintetico semplicemente da incollare. Può essere applicato sia a spruzzo che mediante pistola che a mezzo macchina a rulli.

● *CARATTERISTICHE*

– Aspetto	liquido di colore bianco avorio
– Viscosità: (Brook, RVT, 20°C)	160-300 cps (G2 – V20)
– Valore pH	tra 8 e 9
– Contenuto solido	54 +/- 3
– Peso specifico a 20°C	1,00 +/- 0,01

● *APPLICAZIONE*

– Usare il prodotto alle condizioni seguenti:
  – temperatura ambientale, dell'adesivo e dei materiali da incollare, circa 20 - 22°C
  – umidità dei materiali da incollare 8 - 10%
  – umidità relativa dell'aria 65 - 75%
– l'**ECOSAR 116** va su entrambe le superfici da incollare
– lasciare asciugare minimo 10 minuti quindi pressare insieme le due superfici
– quando spruzzate è necessario regolare la distanza della pistola in modo da ottenere una spruzzatura omogenea
– tempo aperto 8 ore

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

30-09-2021 GA/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com

KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR 116

- *SOMMARIO* — **ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA, A BASE DI LATTICI SINTETICI**

- *MAGAZZINAGGIO*

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).
Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.
Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.
Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.

- *NOTE*

Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

KENDA FARBEN

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

30-09-2021 GA/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com