



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

Serie

60

**FALCON**

● **SOMMARIO** **VERNICE MONOCOMPONENTE A SPRUZZO PER SUOLE DI POLIURETANO POLIETERE, ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE, OTTIMA FLESSIBILITÀ E UN BUON POTERE COPRENTE**

● **CARATTERISTICHE**

- Aspetto	liquido
- Viscosità tazza Ford n° 2	72 secondi
- Densità a 20°C	0,97
- Asciugatura a 80°C	10 minuti
- Asciugatura a 20°C	15 minuti

● **APPLICAZIONE**

- Prima dell'applicazione assicurarsi che la superficie della suola sia sgrassata, pulita e asciutta
- l'applicazione si esegue a spruzzo, manualmente o con apposite macchine
- per migliorare l'uniformità della finitura, la penetrazione della vernice nella superficie della suola e per ridurre il tempo di asciugatura finale dell'intero ciclo, suggeriamo di riscaldare la suola prima e dopo la spruzzatura
- evitare l'accumulo delle suole dopo la colorazione in quanto possono verificarsi casi di appiccico con conseguente rottura del film; consigliamo di riporre le suole nelle scatole il giorno dopo l'applicazione della vernice

● **COLORI**

● **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**

● **IMBALLO** Secchiello Kg. 20

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

31-05-04 FR/pm