



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

47

FARBENLISS

-
- **SOMMARIO** EMULSIONE LIQUIDA PER LA SFORMATURA DI TACCHI E LISSE DI CUOIO E MASONITE

 - **CARATTERISTICHE** Sformatura per lisce in cuoio, tacchi in cuoio e masonite, molto brillante. Dona alla lissa un aspetto particolarmente corposo. Facilmente spazzolabile. Si produce nella versione trasparente e coprente.
 - **APPLICAZIONE**
 - Preparare la suola con **KENTAC SUPER**
 - applicare **FARBENLISS** con spazzolino o spugna sintetica
 - lasciare asciugare per 30 minuti circa a temperatura ambiente, oppure per 10 minuti circa se sollecitata con forni ad aria calda
 - spazzolare con spazzola di crine e lucidare con spazzola di lana trattata con cera **CARNAUBA 32817**
 - ❖ velocità delle spazzole in lana 800 - 900 giri/minuto
 - ❖ velocità delle spazzole in crine 1200 giri/minuto
 - **CONSUMI** 1-2g per paio
 - **COLORI**
 - 34701 Nero
 - 34702 Marrone rossiccio
 - 34706 Marrone scuro
 - **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

01-12-09 RM/pm