



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

KENDAVIL

● **SOMMARIO**

**COLLANTE VINILICO, PRONTO ALL'USO, DI FACILE APPLICAZIONE PER
OGNI TIPO DI LEGNO, LAMINATI PLASTICI, CARTE, SUGHERO E TESSILI**

● **CARATTERISTICHE**

- Base	PVA
- Colore	bianco
- Viscosità a 20°C	20.000 cps
- Solidi	60%
- Peso specifico a 20°C	1,40
- Plastificante	1,5%
- Temperatura minima di filmazione	7 - 8°C

● **APPLICAZIONE**

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI**

● **IMBALLO**

Fustino da Kg. 25

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per 12 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm