

ORLY BT EXTRAMAT

● **SOMMARIO**

COLORANTE A BASE ACQUOSA EFFETTO SUPERCOPRENTE SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

● **DESCRIZIONE**

ORLY BT EXTRAMAT è un prodotto a base acqua effetto ultracoprente dal tatto pieno e morbido; è un prodotto specifico per la rifinitura di bordi, orli e qualunque articolo abbia un taglio vivo della pelle che deve essere colorato. La sua particolare intensa opacità unita a un tatto particolare e pieno, rendono **ORLY BT EXTRAMAT** un prodotto ad altissimo potere coprente: uniforma la porosità dei diversi materiali con un eccezionale aspetto opaco pieno e compatto.

ORLY BT EXTRAMAT riesce a riempire, coprire, colorare e rifinire con un bordo liscio opaco e bombato tutti i materiali normalmente utilizzati in pelletteria tipo: pelle, accoppiati pelle/pelle e pelle/sintetico (anche gli articoli che contengono l'anima di rinforzo in salpa o in feltro) sia a taglio lama che preparati. **ORLY BT EXTRAMAT** è un prodotto universale per tutte le applicazioni: adatto a qualsiasi macchina tingibordo (orizzontale, verticale ecc.) e per tutte le applicazioni manuali. Inoltre **ORLY BT EXTRAMAT** è indicato per le lavorazioni con forni ventilati in linea ad alta temperatura e può anche essere lavorato con la lissatrice a caldo (200/230°C).

● **CARATTERISTICHE**

- Ottima elasticità e resistenza alle flessioni
- elevata tenuta del colore
- aspetto superopaco, coprente pieno e bombato
- facilità di applicazione e di rapida asciugatura
- colora, rende uniforme e copre le differenze tra materiali diversi accoppiati
- **ORLY BT EXTRAMAT** si presta alla lavorazione con lissatrice (200/350°C). Il risultato è un bordo semilavorato pronto alla colorazione

● **APPLICAZIONE**

- Preparare il bordo con apposita macchina senza utilizzare nessuna cera
- agitare bene il prodotto **ORLY BT EXTRAMAT**

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-02-2018 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **57**

ORLY BT EXTRAMAT

● **SOMMARIO**

COLORANTE A BASE ACQUOSA EFFETTO SUPERCOPRENTE SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

- applicare manualmente o con macchina tingibordo una discreta quantità di prodotto
- lasciare asciugare bene (almeno 10 - 15 minuti) eventualmente utilizzare un forno a 40 - 70°C
- per ottenere un risultato qualitativamente superiore applicare una seconda mano di prodotto **ORLY BT EXTRAMAT**

Alcune operazioni accessorie possono essere fatte utilizzando **ORLY BT EXTRAMAT** anche nelle mani intermedie di colorazione/preparazione prima dell'uso della colorazione finale con **ORLY BT EXTRAMAT**.

- Spazzolare il bordo con ORLY BT EXTRAMAT molto delicatamente senza eccessiva pressione

oppure

- lisciare il bordo con ORLY BT EXTRAMAT con macchina lissatrice a caldo (temperatura da 200°C a 350°C)

oppure

- usare ORLY TOP LEVEL 329699.

Consigli pratici applicativi con preparatori specifici:

- inoltre per ottenere una preparazione ottimale del bordo (eliminando porosità della superficie, piccoli difetti della pelle e uniformare l'assorbimento dei vari materiali), si consiglia di preparare accuratamente il bordo scegliendo una delle seguenti metodiche:

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-02-2018 RM/pm

ORLY BT EXTRAMAT

- **SOMMARIO**

COLORANTE A BASE ACQUOSA EFFETTO SUPERCOPRENTE SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)

“Preparazione con sistema spazzolatrice”: applicare una mano abbondante di **ORLY SL OPACO**, lasciare asciugare bene, quindi spazzolare con tampone di pelle o panno senza usare nessun tipo di cera; il bordo ottenuto si presenta liscio e compatto pronto per essere rifinito con le mani di finitura di **ORLY BT EXTRAMAT**.

“Preparazione con sistema lissatrice e spazzolatrice”: applicare una mano abbondante di **FILLER BASE o ORLY BT EXTRAMAT**, lasciare asciugare bene, quindi passare il bordo con macchina lissatrice a caldo (temperatura da 200 a 350°C), quindi spazzolare leggermente con tampone di pelle o panno senza usare nessun tipo di cera (pulendo bene il bordo dai residui della lissatura); il bordo ottenuto si presenta con una preparazione ottimale perfettamente liscio e compatto pronto per essere rifinito con le mani di finitura di **ORLY BT EXTRAMAT** (vedi scheda tecnica FILLER BASE serie 29).

“Preparazione per i materiali sintetici spugnosi o molto assorbenti”: applicare una mano abbondante di **SINTOFIL**, lasciare asciugare bene, quindi spazzolare con tampone di pelle o panno senza usare nessun tipo di cera; il bordo ottenuto si presenta liscio e compatto pronto per essere rifinito con le mani di finitura di **ORLY BT EXTRAMAT** (vedi scheda tecnica SINTOFIL serie 57)

– **ORLY BT EXTRAMAT** sono prodotti a base acquosa, per ottenere il massimo risultato ed avere una costante efficienza di resistenza e tenuta, è importante mantenere a magazzino ed applicare il prodotto ad una temperatura superiore ai 15°C.

- **COLORI**

Vedi cartella colori



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **57**

ONLY BT EXTRAMAT

-
- **SOMMARIO** **COLORANTE A BASE ACQUOSA EFFETTO SUPERCOPRENTE SPECIALE PER LA RIFINIZIONE DI BORDI E ORLI NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA (CINTURE, BORSE, VALIGIE, ECC.)**
 - **NOTE** Esistono inoltre versioni e prodotti accessori da affiancare alla linea del prodotto **ONLY BT EXTRAMAT** al fine di poter ottenere il migliore risultato con applicazioni manuali e particolareggiate; non esitate a chiedere specifiche informazioni.
 - **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**; nel caso il prodotto fosse già asciutto rimuovere con **SOLVENTE 31708**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi a temperatura superiore ai 10°C. se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto. Teme il gelo e l'eccessivo calore.
-

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-02-2018 RM/pm