



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **311703**

## PRIMER 303 P

---

● **SOMMARIO** **PRIMER PER INCOLLAGGIO ZEPPE IN POLISTIROLO**

---

- **CARATTERISTICHE**
- Primer poliuretano
  - Colore biancastro
  - Infiammabile
- **APPLICAZIONE**
- Applicare con pennello come 1<sup>a</sup> mano su zeppe in polistirolo
  - lasciare asciugare per 30 minuti
  - applicare l'adesivo poliuretano (SAR 306) per ottenere l'incollaggio definitivo
- **SOLVENTI**
- Per diluizioni usare **SOLVENTE 31714**
- **IMBALLO**
- Secchiello da Kg. 15 netto
- **MAGAZZINAGGIO**
- Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

01-02-2017 RM/pm