



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**SAR 176**

● **SOMMARIO** **ADESIVO A FUSIONE POLIAMMIDICO IN CORDOLO CALIBRATO DI DIAM. 4 mm PER IL MONTAGGIO DELLA CALZATURA**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo	poliammidico
- Colore	giallo paglierino
- Viscosità a 205°C	4.000 +/- 5.000 mPas
- Temperatura di fusione (°C)	165 +/- 2
- Peso specifico a 20°C	0,91 +/- 0,01
- Temperatura di esercizio (°C)	220 - 250
- Designazione chimica	adesivo poliammidico

● **APPLICAZIONE**

- Idoneo per tutte le operazioni di montaggio della calzatura con le diverse macchine applicative

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Non necessari

● **IMBALLO** Cartone da Kg. 25 netto

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm