



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**SAR 570**

● **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO NON MACCHIANTE IDONEO PER TUTTI QUEGLI ASSEMBLAGGI CHE PREVEDONO MATERIALI CHIARI E LUNGHI TEMPI APERTI**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo policloroprenico
- Colore chiaro
- Viscosità a 20°C 44" in tazza Ford n° 8
- Tempo aperto lungo
- Peso specifico a 20°C 0,86
- Temperatura di riattivazione (°C) 60
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica policloroprene in solventi organici

● **APPLICAZIONE**

- Idoneo per applicazioni sia manuali che meccaniche su supporti anche a medio assorbimento con una sola "mano"

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● **IMBALLO** Latta da Kg. 4,5 netto - cartone da n. 4 latte

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm