



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 718

● **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO ONE-WAY PER SUPPORTI ASSORBENTI**

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo monocomponente
 - Colore giallo paglierino
 - Viscosità a 20°C 4.350 cps, 90" in tazza ford n° 8
 - Tempo aperto permanente
 - Peso specifico a 20°C 0,85 +/- 0,01
 - Temperatura di riattivazione (°C) 50
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica policloroprene in solventi organici

- **APPLICAZIONE**
- Adatto per le lavorazioni del sottopiede sia in automatico che in manuale
 - può essere applicato indistintamente sul soletto o sul cartone fibrato
 - ad avvenuta evaporazione dei solventi " puntato " manualmente o con macchina
 - pressato anche 48 ore più tardi

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

- **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm