



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

53

SFUMATO

-
- **SOMMARIO** **VERNICE MONOCOMPONENTE (PER PVC - TR - SBR) PER OTTENERE UN EFFETTO FINTO CUOIO NON SPAZZOLATO**

 - **CARATTERISTICHE**
 - Vernice poliuretana
 - Asciugatura a 20°C 1 minuto
 - Infiammabilità classe 3
 - **APPLICAZIONE**
 - La suola prima dell'applicazione dello **SFUMATO** deve essere:
 - spruzzata con una base coprente delle serie Fedor PU - Fedor PVC - Termolux - Prodotto S
 - riscaldata a 20°C
 - applicare **SFUMATO** a spruzzo alla pressione di 3 – 3.5 ATM manualmente o in automatico con le macchine automatiche prodotte dalla “ MET “ di Gropello Cairoli
 - **COLORI**
 - 35300 Marrone
 - 35309 Marrone
 - **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 19
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

07-01-03 RM/pm