



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

17

SOLVENTE 31740

- **SOMMARIO** SOLVENTE DI LAVAGGIO PER SUOLE IN POLIURETANO.
NON INFIAMMABILE

- **CARATTERISTICHE**
 - Miscela di idrocarburi clorurati
 - Peso specifico a 20°C 1,625 +/- 0,05
 - Intervallo di distillazione (°C) 121
 - Non infiammabile

- **APPLICAZIONE** Viene utilizzato per il suo ottimo potere sgrassante nei confronti di oli - cere e siliconi, come solvente di lavaggio per eliminare il distaccante dalle suole prima della verniciatura. Principalmente tale applicazione viene effettuata con apposite macchine di lavaggio a vapori (tipo DV 500/A prodotta dalla ditta "MET" di Gropello Cairoli - PV).

- **COLORI** Incolore

- **IMBALLO** Fusto da Kg. 330

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

28-02-07 RM/pm