

SPAZZOLATO H

● **SOMMARIO**

FINISH UNIVERSALE A BASE ACQUA USATA PER OTTENERE EFFETTI BICOLORE ANTICATI SU SUOLE E TACCHI IN TUTTI I MATERIALI SINTETICI

● **CARATTERISTICHE**

SPAZZOLATO H è un finish a base acqua per effetti speciali: bicolore spazzolato, anticato-invecchiato, effetto “muffa” e tutte le finiture ad effetto bicolore spazzolato. **SPAZZOLATO H** per la sua speciale formulazione consente di poter rifinire la gomma TR applicando **SPAZZOLATO H** direttamente sul materiale o come finish su una base coprente (AQUAVER TR). La sua facilità di applicazione e spazzolatura consente di ottenere effetti marcati o omogenei a seconda dell'intensità di spazzolatura. **SPAZZOLATO H** è disponibile in una vasta gamma di finiture ed effetti colore.

● **APPLICAZIONE**

- **SPAZZOLATO H** si applica a spruzzo manualmente o con apposite macchine, direttamente sulla gomma TR o sulla base coprente AQUAVER TR
- **SPAZZOLATO H** si applica con pistola a spruzzo (pressione 4.5 - 6 atm, ugello 0.7 - 1.2) sia manualmente che con macchina.
Il prodotto deve essere molto ben nebulizzato (l'effetto colore non sarà uniforme se l'applicazione dello **SPAZZOLATO H** sarà troppo umida o abbondante)
- lasciare asciugare completamente in forno essicante a 40 - 70°C (circa 5 minuti) oppure a temperatura ambiente (almeno 20 - 30 minuti)
- spazzolare con spazzola rotante a dischi di tela trattata con cera **ABRALUX 32800** (velocità delle spazzole 800 giri/minuto)
- al variare dell'intensità di spazzolatura si avrà un'asportazione più o meno marcata dello strato superficiale con comparsa del colore di fondo
- una volta ottenuta l'intensità bicolore desiderata, si può aumentare la lucentezza del film spazzolando con spazzola di lana trattata con cera **CARNAUBA 32817**

● **COLORI**

36201 Nero
36202 Rame
altri colori disponibili

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

26-01-2014 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

62

SPAZZOLATO H

-
- **SOMMARIO** **FINISH UNIVERSALE A BASE ACQUA USATA PER OTTENERE EFFETTI BICOLORE ANTICATI SU SUOLE E TACCHI IN TUTTI I MATERIALI SINTETICI**
-
- **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**
 - **IMBALLO** Secchiello da Kg. 20
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.
-

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

26-01-2014 RM/pm