



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

89

## TERMOLUX

● **SOMMARIO**

**VERNICE COPRENTE AD ELEVATA BRILLANTEZZA PER SUOLE IN GOMMA TR NON ALOGENATE**

● **DESCRIZIONE**

**TERMOLUX** è una vernice superlucida e brillante per la colorazione della gomma TR non alogenata. Si applica direttamente sulla gomma TR, ed è una vernice monocomponente pronta all'uso estremamente elastica e flessibile. **TERMOLUX** ha un'ottima adesione su gomma TR non alogenata, e la sua finitura lucida è durevole e persistente nel tempo. Per le sue particolari caratteristiche **TERMOLUX** si può applicare manualmente o a spruzzo, ottenendo ottimi risultati di copertura e brillantezza. **TERMOLUX** è una vernice versatile, si può usare tal quale come monocoloro, come fondo per effetti finto cuoio con **SPAZZOLATO** (vedi nota tecnica serie 20) oppure con **SFUMATO** (vedi nota tecnica serie 53), o come prima mano per effetti anticati sul guardolo in TR con il **PRODOTTO S** serie 81.

● **APPLICAZIONE**

- Applicare **TERMOLUX** a spruzzo oppure a mano o con le apposite macchine automatiche prodotte dalla "MET" di Gropello Cairoli
- l'applicazione può essere effettuata anche a mano con pennello

● **COLORI**

Effetto lucido:

38901 Nero

38900 Neutro

Fondi semilucidi 1ª mano per effetto cuoio:

389301 Marrone rosso

389302 Beige

389300 Neutro

389304 Nero

389312 Bruno

● **SOLVENTI**

Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**

● **IMBALLO**

Secchiello da Kg. 20

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

30-05-2019 RM/pm